

• **Компараторы напряжения, операционные усилители** (справочные данные)

Тип	Диапазон рабочих температур, °С	Особенности	Параметр							
			Напряжение питания, В	Напряжение смещения макс., мВ	Ток смещения, макс., нА	Коэф-т усиления мин., В/мВ				
<b>Компараторы напряжения</b>										
ИЛ311	-45÷+85	одноканальный	+15, -15	3.0	250	150				
ИЛ339	0÷+70	четырёх-канальный	±2,5 ÷ ±15 или 5.0 ÷ 30	5.0	250	200				
ИЛ293	-40÷+85	двухканальный	±2,5 ÷ ±15	5.0	250	50				
ИЛ393	0÷+70		или 5.0 ÷ 30							
<b>Операционные усилители</b>										
ИЛ1776С	0÷+70	программируемый	±3,0 ÷ ±15	6.0	10	25				
ИЛ1776СА	-40÷+85									
ИЛ224	-40÷+85	счетверенный	±2,5 ÷ ±15 или 5.0 ÷ 30	7.0	250	25				
ИЛ324	0÷+70									
ИЛ258	-40÷+85	сдвоенный	±2,5 ÷ ±15 или 5.0 ÷ 30	7.0	250	25				
ИЛ358	0÷+70									
ИЛ4558	0÷+70						±16	5.0	500	20
ИЗ4560	-25÷+75						±4,0 ÷ ±15	6.0	500	68 дБ
ИЗ4580	-40÷+85						±2,0 ÷ ±15	3.0	500	90 дБ