

## • Интерфейсные ИМС (классификация)

RS-232	RS-422/423	RS-485/422	CAN	Приёмо- передатчики	
<b>IL75232N/DW</b> 5 приемников, 3 передатчика U <sub>cc</sub> +-15В/ I <sub>cc</sub> 30мА, ESD 0,5KV	<b>IL34C86N/D</b>  4 пр., 0 пер., 5В/22мА, 2KV	<b>ILX485N/D</b> 1 пр., 1 пер., 3...5В/1мкА, 4KV, 2,5M	<b>ILA82C251D</b>  CAN – трансивер  1 пр., 1 пер., 5В/10мА, 1M	<b>IN82C55AN/AD</b> Программируемый контроллер параллельного интерфейса	
<b>IN1488N/D</b> 0 пр., 4 пер., 5В/20мА, 0,2KV		<b>ILX3483N</b> 1 пр., 1 пер., 3,3В/1мкА, 4KV, 250K		<b>IN2515AN/ ADW/ BN/BDW</b>  CAN – контроллер  IN2515AN/ADW: -40...+85°C, 2,7...5,5V IN2515BN/BDW: -40...+125°C, 4,5...5,5V	<b>INF8574N/D</b> I <sup>2</sup> C – 8-разрядная шина данных
<b>IL1489AN/AD</b> 4 пр., 0 пер., 5В/26мА, 0,2KV		<b>ILX3485N</b> 1 пр., 1 пер., 3,3В/1мкА, 4KV, 12M			
<b>ILX202N/D</b> 2 пр., 2 пер., 5В/10мА, 2К, 64Кбит/сек		<b>IL34C87N/D</b>  0 пр., 4 пер., 5В/22мА, 2KV			
<b>ILX207N/DW</b> 3 пр., 5 пер., 5В/20мА, 2KV, 120K					
<b>ILX208N/DW</b> 4 пр., 4 пер., 5В/20мА, 2KV, 120K					
<b>ILX232N/D</b> 2 пр., 2 пер., 5В/10мА, 2KV, 120K					
<b>ILX3221N</b> 1 пр., 1 пер., 3...5В/1мкА, 4KV, 250K					
<b>ILX3226N</b> 1 пр., 1 пер., 3...5В/1мкА, 4KV, 250K					
<b>ILX3232N/D</b> 2 пр., 2 пер., 3...5В/1мА, 4KV, 120K					
<b>ILX3221EN</b> 1 пр., 1 пер., 3...5В/1мкА, 15KV, 250K					
<b>ILX3232EN</b> 2 пр., 2 пер., 3...5В/1мА, 15KV, 120K					

Пояснение:

- |          |   |
|----------|---|
| пр.      | - приемник;   |
| пер.     | - передатчик  |
| 5В/20мкА | - U <sub>cc</sub> =5В/I <sub>cc</sub> =20мкА;   |
| 15KV     | - допустимое значение электростатического потенциала по модели человеческого тела-15KV; |
| 250K     | - скорость передачи данных-250 Кбод.  |